

# S 42



## Dane techniczne

Zakres z zewnątrz 11" - 22"  
 Od wewnątrz 13" - 25"  
 Max. średnica koła 1100mm (43")  
 Max. zakres zbijaka 1. 45 - 390mm (1,75" - 15,5")  
 2. 10 - 340mm (0,25" - 13,5")

Zasilanie - 400V - 3Ph - 50/60Hz

## Wyposażenie standardowe

- UL - łyżka monterska
- Komplet nakładek plastikowych na:
  - łyżkę monterską
  - zęby szczęki samocentrującej (zewnątrzne i wewnętrzne)
  - lemiesz zbijaka
  - plastikowa osłona na krawędź obręczy



Firma **SICE** ma w ofercie wiele dodatków pozwalających na obsługę kół wszelkiego rodzaju pojazdów np. skuterów czy motocykli. Dużą zaletą tego modelu, jest możliwość opcjonalnego doposażenia w specjalne urządzenie **PT 250**. Przystawka ta sprawia, że montaż kół typu niski profil, **PAX** czy **run flat** jest prosty i mniej czasochłonny. Kolejne przydatne urządzenia to: **BPC** - kłama dociskowa, **BPR** - rolka dociskowa stopki opony, **CRU** - zestaw szybko mocujący do głowic montażowych, **ARM** - adapter do kół motocyklowych, **AR10** - adapter zmniejszający średnicę uchwytu felgi o 2", **AR24 i AR69** - adapter zmniejszający średnicę uchwytu felgi o 4"

## Głowice montażowe:

- TRS/CRU głowica z kutej stali
- TPA/CRU plastikowa głowica
- TMN/CRU głowica do skuterów
- TPV/CRU głowica ze zmiennym profilem (**patent SICE**) z zakresem od 12" do 26"

SICE zadbała również o obniżanie kosztów serwisu przez możliwość wymiany tylko pojedynczych części, najbardziej narażonych na zużycie w procesie eksploatacyjnym.

	220/380 - 3Ph. - 0,55 kW - 50/60 Hz
	11" - 22"
	13" - 25"
	1100 mm
	330 mm (13")
	45-390 mm (1,75- 15,50")
	27 kN (2.700 kg Approx.)
	8 - 10 Bar (114 - 145 Psi)

