

S 43

Oponus - WROCLAW

Oponus - Wrocław

Spalice, ul. Warszawska 10

56-400 Oleśnica

NIP 912-000-31-12

tel./fax 071 399 39 39

071 399 41 41

tel. kom. 601 580 117

www.oponus.pl

e-mail oponus@oponus.pl



Dane techniczne

Zakres z zewnątrz 11" - 22"

Od wewnątrz 13" - 25"

Max. średnica koła 1100mm (43")

Max. zakres zbijaka 45 - 390mm (1,75" - 15,5")

Zasilanie - 400V - 3Ph - 50/60Hz

Ciężar 248 kg

Firma SICE ma w ofercie wiele dodatków pozwalających na obsługę kół wszelkiego rodzaju pojazdów np. skuterów czy motocykli.

Dużą zaletą tego modelu, jest możliwość opcjonalnego doposażenia w

specjalne urządzenie **PT 250**. Przystawka ta sprawia, że montaż kół typu niski profil,

PAX czy **run flat** jest prosty i mniej czasochłonny. Kolejne przydatne urządzenia to:

BPC - klamra dociskowa, **BPR** - rolka dociskowa stopki opony,

CRU - zestaw szybkomocujący do głowic montażowych,

ARM - adapter do kół motocyklowych, **AR10** - adapter zmniejszający

średnicę uchwytu felgi o 2", **AR24 i AR69** - adapter zmniejszający średnicę uchwytu felgi o 4"

SR80 - podnośnik do kół, **DBU 26** - uniwersalne urządzenie do mocowania kół

skuterów, go-kartów, motocykli w tym również Harley Davidson

(zastępuje wszystkie adaptory). **SGG** - pasta z pędzlem (5kg.)

Głowice montażowe:


- TRS/CRU głowica z kutej stali

- TPA/CRU plastikowa głowica

- TMN/CRU głowica do skuterów

- TPV/CRU głowica ze zmiennym profilem (patent SICE)

z zakresem od 12" do 26"

 220/380- 3Ph. - 0,55 kW - 50/60 Hz


 11" - 22"


 13" - 25"

 1.100 mm

 330 mm (13")

 45-390 mm (1,75 - 15,50")

 31 kN (3.100 kg)

 8 - 10 Bar (114 - 145 Psi)

mm

min. 1.700 max. 1.960

min. 910 max. 1.340

min. 1.070 max. 2.006

 248 kg
265 kg GP



BPR

BPC

AR10

AR24

ARM

AR69

x4

x4

x4

x4

SGG

DBU26

ACR

CRU

SR80

TRS/CRU

TPA/CRU

TMN/CRU

TPV/CRU



Societa Italiana Costruzioni Elettromeccaniche
- S.I.C.E SpA

Oponus - WROCLAW